

とちぎクリーンプラザ(焼却施設)維持管理状況記録表

月	区分	可燃ごみの 処理数量(t)	燃焼室中の燃焼ガス 平均温度(°C)	NO.1集塵機入口 排ガス平均温度(°C)	煙突入口一酸化炭素 平均濃度(ppm)
4月	1号炉	594.51	1,100	160	4.9
	2号炉	2,966.17	1,065	160	4.9
	月計(平均)	3,560.68	1,083	160	4.9
5月	1号炉	834.78	1,106	160	5.4
	2号炉	3,088.65	1,092	160	4.0
	月計(平均)	3,923.43	1,099	160	4.7
6月	1号炉	2,103.84	1,116	160	5.4
	2号炉	1,783.16	1,064	160	3.3
	月計(平均)	3,887.00	1,090	160	4.3
7月	1号炉	3,408.74	1,115	160	5.0
	2号炉	853.74	1,048	160	3.4
	月計(平均)	4,262.48	1,082	160	4.2
8月	1号炉	3,425.50	1,095	160	4.8
	2号炉	962.80	1,014	160	3.7
	月計(平均)	4,388.30	1,055	160	4.3
9月	1号炉	301.03	144	67	0.5
	2号炉	3,326.95	1,045	160	3.4
	月計(平均)	3,627.98	595	114	2.0
10月	1号炉	1,406.92	531	106	3.3
	2号炉	2,954.95	1,037	159	3.5
	月計(平均)	4,361.87	784	133	3.4
11月	1号炉	3,354.46	1,101	160	6.0
	2号炉	0.00	-	-	-
	月計(平均)	3,354.46	1,101	160	6.0
12月	1号炉	2,521.79	867	136	5.5
	2号炉	1,895.37	673	124	5.1
	月計(平均)	4,417.16	770	130	5.3
1月	1号炉	1,587.93	541	102	2.3
	2号炉	1,631.71	559	100	4.6
	月計(平均)	3,219.64	550	101	3.5
2月	1号炉	2,983.92	1,104	160	4.9
	2号炉	0.00	-	-	-
	月計(平均)	2,983.92	1,104	160	4.9
3月	1号炉	2,982.52	1,110	160	5.9
	2号炉	1,703.34	668	120	3.9
	月計(平均)	4,685.86	889	140	4.9
合計(平均)	1号炉	25,505.94	911	141	4.5
	2号炉	21,166.84	927	146	4.0
	合計(平均)	46,672.78	919	144	4.2

※ 堆積ばいじんの除去年月日については、自動により連続排出されるため記載していない。

排ガス測定の結果

測定結果はO₂12%換算濃度

試料採取 年月日	結果を得た 年月日	区 分	ダイオキシン類 (ng-TEQ/m ³ N)	ばいじん (g/m ³ N)	塩化水素 (mg/m ³ N)	硫黄酸化物濃度		窒素酸化物濃度 (ppm)
						(ppm)	(K値)	
H28.5.30	H28.6.9	1号煙突入口	-	<0.001	8.9	<0.5	<0.01	40
		2号煙突入口	-	<0.001	11	<0.6	<0.01	50
H28.7.5	H28.7.11	1号煙突入口	-	<0.001	10	<0.5	<0.01	39
		2号煙突入口	-	<0.002	4.1	<0.5	<0.01	46
H28.9.1	H28.9.12	1号煙突入口	0.000041	<0.001	2.2	<0.5	<0.01	32
H28.9.2		2号煙突入口	0.0000082	<0.001	<2.0	<0.5	<0.01	47
H28.10.25	H28.11.1	1号煙突入口	-	<0.002	<2.5	<0.5	<0.01	41
		2号煙突入口	-	<0.002	2.7	<0.5	<0.01	54
H28.12.19	H29.1.4	1号煙突入口	-	<0.002	<2.3	<0.5	<0.01	36
		2号煙突入口	-	<0.002	4.2	<0.5	<0.01	42
H29.3.22	H29.4.17	1号煙突入口	0.000012	<0.002	8.8	<0.5	<0.01	50
H29.3.23		2号煙突入口	0.00032	<0.002	14	<0.5	<0.01	25
年間平均値		1号煙突入口	0.0000265	<0.001	5.7	<0.5	<0.01	40
		2号煙突入口	0.0001641	<0.001	6.3	<0.5	<0.01	44
規制値			0.1	0.04	700	7.0		250